



Sensori induttivi non amplificati NAMUR

Inductive NAMUR sensor not amplified

- **Diametri 6,5 - 8 - 12 - 18 - 30 mm**
6.5 - 8 - 12 - 18 - 30 mm diameters
- **Custodia metallica**
Metal housing
- **Versioni con uscita cavo**
Cable output version
- **Versioni a due fili non amplificati in c.c.**
2-wire not amplified d.c. version

Caratteristiche - Features

Diametro sensore / Sensor diameter	Ø6,5 - M8	M12	M18	M30
Tensione di alimentazione / Power supply	3 ÷ 24 Vcc / Vdc			
Frequenza di commutazione / Switching frequency	3000 Hz	2000 Hz	1500 Hz	1000 Hz
Assorbimento in presenza di oggetto / Power consumption with object	< 1 mA @ 7,7 ÷ 9 V			
Assorbimento in assenza di oggetto / Power consumption without object	> 4 mA @ 7,7 ÷ 9 V			
Ripetibilità / Repeatability	< 2 % della distanza nominale / nominal distance			
Temperatura di funzionamento / Working temperature	-25°C ÷ +70°C			
Grado di protezione / IP rating	IP67			
Custodia / Housing	OTTONE NICHELATO / NICKEL PLATED BRASS			

Riferimenti collegamento con cavo L = 2 m / References with cable L = 2 m

Diametro Diameter			Dimensioni Dimensions			Portata Sensing distance	NAMUR		
			A	B	C				
Ø6,5			30 mm			1,5 mm	A01G6,51,5		
Ø6,5					35 mm	2 mm	A01EG6,52		
M8			30 mm	30 mm		1,5 mm	A01G81,5		
M8				30 mm	35 mm	2 mm	A01EG82		
M12			30 mm	30 mm		2 mm	A01G122		
M12				30 mm	35 mm	4 mm	A01EG124		
M18			30 mm			5 mm	A01G185		
M18				30 mm	40 mm	8 mm	A01EG188		
M30			35 mm	35 mm		10 mm	A01G3010		
M30				35 mm	50 mm	15 mm	A01EG3015		

Per maggiori informazioni consultare il datasheet "a01.pdf" presente sul sito web: www.selet.it / For more information see datasheet "a01.pdf" on this web site: www.selet.it

Collegamenti - Connections

